

<b>Univers</b>	Professional
<b>Typ</b>	Vertikale Aktivitäten
<b>Kategorie</b>	Verbindungsmitel und Falldämpfer
<b>Unterkategorie</b>	Verbindungsmitel zur Absturzsicherung




## ABSORBICA®-I 80


Das einfache ABSORBICA-I 80-Verbindungsmitel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einem horizontalen Geländerseil (Textil- oder Drahtseil) oder auf einer Hebebühne ohne Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es ist für Anwender/-innen geeignet, die zwischen 60 und 140 kg wiegen. Es bietet mehrere Befestigungsmöglichkeiten am Gurt und kann mit unterschiedlichen Verbindungselementen verwendet werden.



Dank des besonders kompakten Designs des Falldämpfers wird die anwendende Person bei der Fortbewegung nicht behindert.



Im Falle eines Sturzes wird der auf die anwendende Person ausgeübte Fangstoß durch das progressive Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers reduziert. Die Verbindungsmitel sind für Anwender/-innen bestimmt, die zwischen 60 und 140 kg wiegen.



Um die Einsätze abzusichern, bietet Petzl ein Modul zur schnellen und einfachen Berechnung des Sturzraums an, mithilfe des Gewichts der anwendenden Person und der Länge des Verbindungsmitels. Verfügbar auf Petzl.com.



Das vereinfachte Öffnungssystem der Hülle ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Falldämpfer für die regelmäßige Überprüfung.

---

**Kurzbeschreibung** Einfaches Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer

---

**Beschreibung**

- Zur Fortbewegung an einem horizontalen Geländeseil (Textil- oder Drahtseil) oder auf einer Hebebühne ohne Passieren von Zwischensicherungen konzipiert.
- Nimmt bei einem Sturz die Fallenergie auf:
  - Durch das progressive Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers wird der auf die anwendende Person ausgeübte Fangstoß reduziert.
  - Geeignet für Anwender/-innen, die zwischen 60 und 140 kg wiegen.
- Konzipiert für eine Verwendung mit einer maximalen Länge von 100 cm, Verbindungselemente inbegriffen.
- Platzsparend: Dank des besonders kompakten Designs des Falldämpfers wird die anwendende Person bei der Fortbewegung nicht behindert.
- Die strapazierfähige Stoffhülle mit vereinfachtem Öffnungssystem schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern und ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers.
- Zwei Befestigungsmöglichkeiten am Gurt entsprechend der Verwendung:
  - Häufiges Ein-/Aushängen: mit einem Karabiner, der durch ein STRING-Element (geliefert mit dem Verbindungsmittel) in der richtigen Position gehalten wird.
  - Quasi-permanente Verbindung: mit einer aufschraubbaren RING OPEN-Öse, deren runde Form eine optimale Positionierung gewährleistet.
- Das Ende des Verbindungsmittels kann entweder mit einem Karabiner oder mit einem MGO OPEN-Verbindungselement mit großer Schnapperöffnung versehen werden.

---

**Spezifikationen**

- Zertifizierung(en): CE EN 355  
Zertifizierungen je nach verwendeten Verbindungselementen. Weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung.
- Maximal zulässige Länge mit Verbindungselementen: 100 cm
- Material: Polyester, Polyamid

---

### Spezifikationen/Referenz

<b>Referenz(en)</b>	<b>L011AB00</b>
Länge ohne Verbindungselemente	70 cm
x	100 cm
Gewicht	170 g
Made in	RO
Garantie	3 Jahre
Verpackung	1
Menge pro Karton	10
EAN	3342540846067

---

**Zugehörige Produkte**    NEWTON europäische Ausführung  
NEWTON EASYFIT europäische Ausführung  
VOLT® europäische Ausführung  
OK  
Am'D  
RING OPEN  
SWIVEL OPEN  
MICRO SWIVEL  
MGO OPEN  
EASHOOK OPEN