

Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Verbindungsmitel und Falldämpfer
Unterkategorie	Verbindungsmitel zur Absturzicherung




ABSORBICA®-Y MGO europäische Ausführung


Das doppelte ABSORBICA-Y MGO-Verbindungsmitel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es ist für Anwender/-innen geeignet, die zwischen 60 und 140 kg wiegen. Es ist sofort einsatzbereit dank den zwei MGO-Verbindungselementen mit großer Schnapperöffnung am Ende des Verbindungsmitels und dem OK TRIACT-LOCK-Verbindungselement für die Befestigung am Gurt. In zwei Ausführungen erhältlich: 80 (mit Armen aus Seil) und 150 FLEX (mit Armen aus elastischem Gurtband).



Dank des besonders kompakten Designs des Falldämpfers wird die anwendende Person bei der Fortbewegung nicht behindert.



Im Falle eines Sturzes wird der auf die anwendende Person ausgeübte Fangstoß durch das progressive Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers reduziert. Die Verbindungsmitel sind für Anwender/-innen bestimmt, die zwischen 60 und 140 kg wiegen.



Um die Einsätze abzusichern, bietet Petzl ein Modul zur schnellen und einfachen Berechnung des Sturzraums an, mithilfe des Gewichts der anwendenden Person und der Länge des Verbindungsmitels. Verfügbar auf Petzl.com.



Das vereinfachte Öffnungssystem der Hülle ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Falldämpfer für die regelmäßige Überprüfung.

Kurzbeschreibung Doppeltes Verbindungsmittel mit Falldämpfer und MGO-Verbindungselementen

Beschreibung

- Zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert.
- Nimmt bei einem Sturz die Fallenergie auf:
 - Durch das progressive Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers wird der auf die anwendende Person ausgeübte Fangstoß reduziert.
 - Geeignet für Anwender/-innen, die zwischen 60 und 140 kg wiegen.
- Platzsparend:
 - Dank des besonders kompakten Designs des Falldämpfers wird die anwendende Person bei der Fortbewegung nicht behindert.
 - Version 150 FLEX mit elastischen Gurtbändern, um bei der Fortbewegung nicht zu stören.
- Die strapazierfähige Stoffhülle mit vereinfachtem Öffnungssystem schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern und ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers.
- Einsatzbereite Lösung: geliefert mit zwei MGO-Verbindungselementen mit großer Schnapperöffnung am Ende des Verbindungsmittels für die Befestigung an der Metallstruktur und einem OK TRIACT-LOCK-Verbindungselement für die Befestigung am Gurt.
- In zwei Ausführungen erhältlich: 80 (mit Armen aus Seil) und 150 FLEX (mit Armen aus elastischem Gurtband).

Spezifikationen

- - Zertifizierung(en): CE EN 355 (die Version 150 FLEX entspricht den Anforderungen der Norm RFU PPE-R/11.074)
- Gesamtlänge (Verbindungsmittel + Verbindungselemente):
 - 100 cm für die Version 80.
 - 183 cm für die Version 150 FLEX.
- Material: Polyester, Polyamid, hochdichtes Polyethylen, Aluminium

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	L012CB00	L014CB01
		
Version	80	150 FLEX
Länge mit Verbindungselementen	100 cm	183 cm
Gewicht	1260 g	1250 g
Made in	RO	RO
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1
Menge pro Karton	5	5
EAN	3342540846432	3342540846142

Zugehörige Produkte NEWTON europäische Ausführung
 VOLT® europäische Ausführung
 AVAO® BOD FAST europäische Ausführung